



## imagePROGRAF TC-20

# PROFESSIONEEL. DUURZAAM. COMPACT EN BETAALBAAR.

Ideaal voor CAD-tekeningen, educatief materiaal en posters

- **Betaalbare hoge kwaliteit**

Maak maximaal gebruik van de ruimte die u tot uw beschikking hebt, of dat nu op een klein kantoor, in een winkel, onderwijsinstelling of op uw thuiswerkplek is - met een eenvoudig te gebruiken desktopprinter met hoogwaardige pigmentinkt, die niet alleen voordelig is qua prijs maar ook onopvallend op uw bureau of op een schap kan worden geplaatst.

- **Hybride ondersteuning**

Schakel eenvoudig tussen printen thuis en op kantoor. De imagePROGRAF TC-20 heeft dezelfde software als de imagePROGRAF-apparaten op kantoor, waardoor hybride werken nog eenvoudiger wordt.

- **Eenvoudig in te stellen**

Geen gedoe meer met printen met dit All-in-One apparaat. Met de schachtloze rolhouder kunt u eenvoudig een rol plaatsen, terwijl de ingebouwde automatische papierinvoer ervoor zorgt dat u non-stop kunt printen, zonder dat u naar de printer hoeft te gaan om papier te verwisselen.

- **Groen ontwerp**

Haal uw duurzaamheidsdoelstellingen met eenvoudig recyclebare plastic inktflessen van 70 ml, minder verpakking en een EPEAT Gold\*-classificatie voor een laag energieverbruik.

\*EPEAT Gold-registratie in de VS

**Canon**

---

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePROGRAF TC-20

<b>PRINTERTECHNOLOGIE</b>		<b>Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)</b>	N.v.t.
<b>Printertype</b>	4-kleuren 24 inch	<b>Maximaal aantal geleverde prints</b>	Bureaubladopvangbak (BU-06): standaard positie - 1 vel
<b>Printtechnologie</b>	Canon-pigmentinkt 4-kleuren, geïntegreerd type (4 chips per printkop x 1 printkop)	<b>VOEDING EN GEBRUIKSEISEN</b>	
<b>Printresolutie</b>	2.400 x 1.200 dpi	<b>Voeding</b>	AC 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Aantal spuitmonden</b>	Totaal: 4.352 spuitopeningen BK: 1.280 spuitopeningen C, M, Y: 1024 spuitopeningen per kleur	<b>Vermogenverbruik</b>	In gebruik: 28 W of minder Slaapstand: 2,4 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,3 W of minder
<b>Lijnnauwkeurigheid</b>	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
<b>Pitch van spuitmonden</b>	1.200 dpi x 2 lijnen	<b>Geluidsniveau (Druk / vermogen)</b>	In bedrijf: ca. 42,5 dB(A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening / tekstmodus) Stand-by: 35 dB (A) of minder (Gemeten tegen ISO 7779-standaard)
<b>Inktcapaciteit</b>	Meegeleverde starterset inkt: 280 ml (70 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 70 ml (BK, C, M, Y)	<b>Voorschriften</b>	CE-markering, UKCA-markering
<b>Inkttype</b>	Pigmentinkten: 4 kleuren BK/C/M/Y	<b>Milieucertificeringen</b>	CB-certificering, EPEAT GOLD <sup>1)</sup>
<b>Compatibiliteit besturingssystemen</b>	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x	<b>AFMETINGEN EN GEWICHT</b>	
<b>Printertalen</b>	SG Raster	<b>Fysieke afmetingen en gewicht</b>	B x D x H Main Unit 968 x 545 x 395 mm (automatische papierinvoer open) 968 x 525 x 245 mm (automatische papierinvoer dicht) 32 kg (zonder inktflles, met printkop)
<b>Standaardinterfases</b>	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN	<b>Afmetingen en gewicht met verpakking</b>	Main Unit + bureaubladopvangmand (BU-06) 968 x 825 x 965 mm (opvangmand open) 968 x 525 x 965 mm (opvangmand dicht) 33 kg (zonder inktflles, met printkop)
<b>GEHEUGEN</b>			Main Unit + onderstel + opvangmand (SD-24) 968 x 870 x 874 mm (opvangbak open) 968 x 707 x 874 mm (opvangmand dicht) 40 kg (zonder inktflles, met printkop)
<b>Standaardgeheugen</b>	1 GB Uitbreidingsleuf: nee		Printer (main unit): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg Bureaubladopvangmand (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg Onderstel + opvangmand (SD-24): 1.055 x 824 x 268 mm, 16 kg
<b>Harde schijf</b>	N.v.t.	<b>MEEGELEVERD</b>	
<b>PRINTSNELHEID</b>		<b>Inhoud van de doos:</b>	Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, EU-biocidedocument, blad LFP Eur-adres, blad flensbeschermende materialen
<b>CAD-tekening:</b>	Normaal papier (A1, B&W): 0:33 (Standaard)  Gewoon papier (A1, kleur): 1:03 (Standaard)	<b>Meegeleverde software</b>	Software vanaf internet te downloaden
<b>Poster</b>	Normaal papier (A1) 1:10 (Snel) 2:08 (Standaard)  Gecoat papier (A1) 3:10 (Snel) 6:05 (Standaard)	<b>OPTIES</b>	
<b>MEDIAVERWERKING</b>		<b>Optionele items</b>	Bureaubladopvangmand: BU-06 Printerstandaard + opvangmand: SD-24
<b>Media-invoer en -uitvoer</b>	Rolpapier: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: automatische papierinvoer	<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Mediabreedte</b>	Rolpapier: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 inch, 24 inch, 17 inch Los vel: 210 mm - 297 mm	<b>Door de gebruiker te vervangen</b>	Inkttank: PFI-050 (70 ml) Printkop: PF-08 Onderhoudscassette: MC-32
<b>Mediadikte</b>	Rol/vel: 0,08 mm - 0,28 mm		
<b>Minimale printbare lengte</b>	Rol/vel: 203,2 mm		
<b>Maximale printbare lengte</b>	Rol papier: 4 m Los vel: 432 mm		
<b>Maximale diameter van rol papier</b>	110 mm		
<b>Formaat mediakern</b>	Interne diameter van rollern: 2 inch		
<b>Aanbevolen gebied van marges</b>	Rol: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm (bepaalde fotomodi: bovenkant: 30 mm, onderkant: 30 mm) Los vel: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm		
<b>Printbaar gebied van marges</b>	Rol: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm (bepaalde fotomodi: bovenkant: 30 mm, onderkant: 30 mm) Los vel: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm		
<b>Media-invoercapaciteit</b>	Papierrol: één rol Los vel: 100 vellen (A4), 50 vellen (A3)		
<b>Take-up unit</b>	N.v.t.		

