



imagePROGRAF TM-240

PERFORMANCE REIMAGINED

Kies voor vernieuwde printprestaties met de duurzame 24-inch imagePROGRAF TM-240, die minder geluid produceert, meer intuïtieve functies en een schitterende beeldkwaliteit biedt. Produceer naadloos scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren voor opvallende marketingmaterialen en nauwkeurige CAD-prints voor AEC-kantoren, detailhandel en onderwijs.

- **Verbeterde professionele kwaliteit**

De nieuwe magenta inkt produceert briljanter rood en verbeteringen voor stabiele afbeeldingen zorgen voor scherpere lijnen. Print levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, educatieve materialen en meer

- **Betrouwbare productie**

Productiviteit waar u op kunt rekenen, met betrouwbare prestaties, snellere verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand. Bespaar tijd bij het bijsnijden van overtollige marges met Printen zonder witrand voor aflopende afbeeldingen van elk formaat, rechtstreeks uit het apparaat

- **Intuïtieve functies**

Praktisch ontwerp met een 4,3-inch aanraakscherm met intuïtieve instructies en belangrijke informatie, zoals mediatype, resterende hoeveelheid materiaal en resterende hoeveelheid inkt. De papierrol kan eenvoudig worden vervangen dankzij de klep met vlakke bovenkant

- **Verhoogde duurzaamheid**

Milieuvriendelijk apparaat met EPEAT Gold*-classificering, met laag energieverbruik, energiebesparing tijdens stand-by, en verpakking zonder polystyrenschuim. De printer maakt minder geluid en is daardoor ideaal voor stille kantoren

*EPEAT Gold-registratie in de VS

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-240

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype	5-kleuren 24-inch
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2400 x 1200 dpi
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 300 ml (80 ml voor MBK, 55 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Inktype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint

Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken

Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)
Standaardinterfaces	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

GEHEUGEN

Standaardgeheugen	2 GB Uitbreidingsleuf: nee
Harde schijf	N.v.t.

PRINTSNELHEID

CAD-tekening	
Normaal papier (A1):	0:23 (Modus Fast Economy) 0:25 (Snel) 0:51 (Standaard)
Poster:	
Normaal papier (A4-formaat):	0:25 (Modus Fast Economy) 0:25 (Snel) 0:49 (Standard)
Zwaar gecoat papier (A1):	0:56 (snel) 1:45 (Standaard)

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer	Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 610 mm Los vel: 210 - 610 mm
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m
Maximale diameter van rol papier	150 mm
Formaat mediakern	Interne diameter van rollen: 2 inch / 3 inch (optioneel)
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Printbaar gebied van marges

Media-invoercapaciteit	Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Breedte voor printen zonder vitrand (alleen rol)	Papierrol: één rol Losse vellen: 1 vel [Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch [Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder vitrand alleen ondersteund op papierenrollen zoals aangegeven door de gebruiker
Maximaal aantal geleverde prints	Standaard positie - 1 vel

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Vermogenverbruik	In gebruik: 59 W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15-30°C, luchtvochtigheid: 10 - 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Geluidsintensiteit (intensiteit/druk)	In bedrijf: ca. 39 dB (A) (standaard papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard) Stand-by: 35 dB (A) of minder In gebruik: 6,0 bel of minder (standaard papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard) CE-markering, UKCA-markering CB-certificering, EPEAT GOLD ¹⁾
Voorschriften Milieucertificeringen	

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen en gewicht	b x d x h Hoofdeenheid + standaard + opvangbak (SD-24) 978 x 868 x 1.060 mm (Bedieningspaneel niet omhoog gekanteld/opvangbak geopend) 978 x 756 x 1.060 mm (Bedieningspaneel niet omhoog gekanteld/opvangbak gesloten) 50,9 kg (inclusief rolhouder; exclusief inkt en printkop) Printer (hoofdeenheid met pallet): 1.152 x 912 x 679 mm, 71 kg Standaard + opvangmand (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20 kg
Afmetingen en gewicht met verpakking	

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos:	Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, informatie over PosterArtist WEB
Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden
OPTIES	
Optionele items	Opvangbak standaard (eenvoudige opvangbak): SD-24 2/3-inch rolhouder: RH2-28 IC Card Reader Holder: RA-02
CONSUMABLES	
Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml), printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31

¹⁾ EPEAT Gold-registratie in de VS

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023