

ONTWIKKEL DE PRINTOMGEVING VAN UW BEDRIJF MET SLIMME, SNELLE, MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A4-PRINTERS



Canon Europe Ltd.
EU 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

Diverse papierinvoeropties*



iR-ADV 719i/619i/529i

DESKTOPGEBRUIK
ZONDER FINISHER



UNIFLOW ONLINE
• Apparaatgebaseerde cloud-oplossing voor Document Output en Capture Management



iR-ADV 719iZ/619iZ/529iZ

DESKTOPGEBRUIK MET
INGEBOUWDE FINISHER

MODULE STANDAARD CASSETTE-AG1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 550 vellen (80 g/m²)

ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1

- Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5
- Mediagewicht 80 tot 100 g/m²
- 75 vel (envelop)

DESKTOP MET EXTRA CASSETTE (OPTIONEEL)

HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 2.000 vel (80 g/m²)

CASSETTE FEEDING UNIT-AG1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 550 vel (80 g/m²)

CASSETTE FEEDING UNIT-AX1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 1.650 vel (80 g/m²)

PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

PLAATSING OP DE GROND (OPTIONEEL - ZONDER EXTRA CASSETTE)

PLAIN PEDESTAL TYPE-X2

- Voor gebruik met 1 (i-modellen) Envelope Cassette Module-A1 of extra Standard Cassette Module AG1

*Opties voor papierinvoer omvatten maximaal drie extra cassettes voor modellen zonder afwerk eenheid (i-serie) en maximaal twee extra cassettes voor finisher-modellen (iZ-serie)

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX-portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serie

MAIN UNIT		Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T** (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen* *1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Type apparaat	Multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter	Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen	Besturingssysteem	UFRIL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 of nieuwer) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 of nieuwer) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 of nieuwer) PPD: Windows® 10 / 11, Mac OS X (10.13 of nieuwer)
Processor	1,8 GHz Dual core-processor	KOPIEERSPECIFICATIES	
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen	Kopieersnelheid*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i / 619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i / 529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Enkelzijdig
Geheugen	Standaard: 3,5GB RAM	Eerste pagina (A4)	ca. 5 seconden of minder
Harde schijf	Standaard: (SSD) 256 GB	Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Interfaceverbinding	Network Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)	Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
	Overig Standaard: 2 x USB 2.0 (host), 1 x USB 3.0 (host), 1 x USB 2.0 (apparaat) Optioneel: Copy Control Interface	Copy Density	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 650 vel Multi-purpose tray voor 100 vel 1 papiercassette voor 550 vel Maximum: 3.200 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)	Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 vel Finisher-model (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ): 1.000 vel	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, paginummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Afwerkingsopties	Standaard model (iR-ADV DX 719i/619i/529i): sorteren, groeperen Afwerkenheidsmodel (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ): sorteren, groeperen, offset*, nieten * beschikbaar met bovenste lade	Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m²)	100 vel
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, transparanten, briefpapier Envelop Papiercassette: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, geperforeerd papier	Toegestane originelen en gewichten	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Opmerking: Visitekaartje: 80 tot 220 g/m ² De breedte van het origineel is smaller dan A6: 50 tot 128 g/m ²
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papiercassette: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 297,0 mm	Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Visitekaartje: 48,0 x 85,0 mm tot 55,0 x 91,0 mm
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 200 g/m ² Papiercassette: 60 tot 135 g/m ² Dubbelzijdig: 60 tot 120 g/m ²	Scansnelheid (ipm; zwart-wit/kleur; A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Tot 95/190 bij automatische kleurselectie 'UIT': Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 190 Automatische kleurselectie 'AAN': Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Kopiëren (600 x 600 dpi, alleen zwart-wit): Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 140
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* * Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (prints worden niet gereserveerd)	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) tot 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) tot 600 x 600 Scannen voor faxen: tot 600 x 600
Afmetingen (b x d x h)	Standaardmodel (iR-ADV DX 719i / 619i / 529i): 500 x 598 x 617 mm Finisher-model (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ): 502 x 598 x 814 mm	Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Installatieruimte (b x d)	Standaard model / Finisher-model: 1052 x 823 mm (met de linker CRG-klep open + de rechter klep open + de cassettelade open)	Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (UniFLOW Online - optioneel)
Gewicht	Standaard model (iR-ADV DX 719i / 619i / 529i): ca. 37 kg inclusief toner Finisher-model (iR-ADV DX 719iZ / 619iZ / 529iZ): ca. 46 kg inclusief toner		
PRINTSPECIFICATIES			
Printsnelheid*	iR-ADV DX 719i/719iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 619i / 619iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 529i / 529iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Enk.zijd		
Printresolutie (dpi)	600 x 600 : 1200 x 1200 (equivalent)		
Printsnelheid dubbelzijdig printen (A4 LTR)	719i/719iZ: 58 ipm/62 ipm 619i/619iZ: 50 ipm/53 ipm 529i/529iZ: 50 ipm/53 ipm		
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® ^{3™}		
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS		
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business en UniFLOW Online (optioneel) Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serie

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: G3 FAX, IP Fax
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindinglijnen	(Optioneel) 1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	A4, A5*, A6* en B5* / A4, A5, B5 * Verzonden als A4
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows* 10/11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Beschikbare schrijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW**), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) * Vereist uniFLOW Online / uniFLOW

Netwerkbeveiliging

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning, ongebruikte functies uitschakelen (protocollen/toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails.

Beveiliging van apparaten

SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering (FIPS 140-2/140-3)], SSD-vergrendeling, Standaard SSD-initialisatie, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboekbescherming, integriteit van MFD-software beschermen, MFD-software-integriteit controleren en Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie
* in afwachting van goedkeuring

Apparaatbeheer en controle

Beheerderswachtwoord, tweefactor authenticatie extern management, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid, wachtwoorden apparaatbeheer en beveiligingsbeheer.

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): iR-ADV DX 719i/719iZ: 827,5 W** iR-ADV DX 619i/619iZ: 784,6 W** iR-ADV DX 529i/529iZ: 783,1 W** Netwerkprieten: iR-ADV DX 719i/719iZ: 828,3 W** iR-ADV DX 619i/619iZ: 793,4 W** iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W** Stand-by: ca. 28,92 W** Slaapstand: ca. 1,0 W** ** Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** 1,0 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.

Normaal energieverbruik (TEC)* classificatie
iR-ADV DX 719i/719iZ: 0,73 kWh
iR-ADV DX 619i/619iZ: 0,59 kWh
iR-ADV DX 529i/529iZ: 0,49 kWh
* Volgens US Energy Star 3.0

Ga voor gedetailleerde informatie over de Erp:Lot6/26-richtlijn naar:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Geluidsniveau	Geluidsniveau (LWA, m)* Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX 719iZ/719i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 619iZ/619i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 529iZ/529i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Standaarden	Geluidsdruk (LpAm)* Positie omstander: Actief (zwart-wit) (enkelzijdig): iR-ADV DX 719i/719iZ: 55 dB iR-ADV DX 619i/619iZ: 55 dB iR-ADV DX 529i/529iZ: 54 dB Stand-by iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Consumables	Blue Angel
Toner cartridges	TO3 zwart
Toner capaciteit	Zwart: 51.500 pagina's Opbrengst van tonercartridge in overeenstemming met ISO / IEC 19752.

Software- en printerbeheer	Uitgebreide informatie vindt u op de website https://www.canon.nl/business/
Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Voor meer informatie gaat u naar uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scansoftware	Network ScanGear
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Documentpublicatie	Kofax PowerPDF (optioneel)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529-serie

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette Module-AG1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 484 x 450 x 127 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Envelope Cassette Module-A1

Papiercapaciteit: 75 enveloppen
Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5
Papiergewicht: 80 tot 100 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 484 x 450 x 127 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Cassette Feeding Unit-AX1

Papiercapaciteit: 1.650 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 45 kg

Cassette Feeding Unit-AR1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 19 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Bovenste cassette:
Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Onderste cassette:
Papiercapaciteit: 2.000 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, voorgeperforeerd papier
Papierformaat: A4
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de main unit)
Gewicht: ca. 27 kg

UITVOERFUNCTIES*

Finisher-model (IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/ 529IZ)

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

Barcode printen

Systeemaccessoires

FAXACCESSOIRES

OVERIGE OPTIES

Toegangsaccessoires

Consumables

*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit lade (80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5R, B5: 400 vel
Onderste lade: A4, A5R, B5: 100 vel
Uitvoerlade hoofdeenheid: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 vel
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten*, enveloppen*
*alleen voor de uitvoerlade van de hoofdeenheid
Papiergewicht nieten: 60 tot 120 g/m²
Nietpositie: hoek
Papierformaat voor nieten: A4, aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 216,0 x 355,6 mm)
Nietcapaciteit: 30 vel (60 tot 90 g/m²), 20 vel (91 tot 120 g/m²)

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

PCL International Font Set-A1

Barcode Printing Kit-D1

Copy Control Interface Kit-A1

Wireless LAN Board-D1

Super G3 FAX Board-BM1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

ADF Access Handle-A1

Staple-P1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023